

Fiche technique

NOVO FULGUREX

Code : DEBOU

DEBOUCHEUR INDUSTRIEL
SURPUISSANTCaractéristiques physico-
chimiques :

Aspect : Liquide
Couleur : Bleue
Odeur : Piquante
pH à l'état pur : < 1
Densité à 20°C : 1,830- 1,845
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 6 x 1L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage
uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



NATURE CHIMIQUE

Acide sulfurique à 96%

USAGES ET PROPRIETES

Novo Fulgurex s'utilise pour déboucher les canalisations obstruées des : WC, urinoirs, lavabos, douches, bidets, puisards.

Novo Fulgurex détruit et liquéfie immédiatement les dépôts ou agglomérats d'origine organique ou minérale obstruant les canalisations (calcaire, cheveux, chiffons, mégots de cigarettes, papier d'essuyage, papier hygiénique, résidus gras).

Novo Fulgurex est sans danger pour les tuyaux, canalisations et fosses septiques en PVC.

MODE D'EMPLOI

Porter les équipements de protection individuelle avant d'ouvrir le flacon.

Novo Fulgurex s'utilise pur. Verser lentement le produit dans l'orifice de la canalisation à déboucher, à l'aide d'un entonnoir en évitant les projections.

Déboucher le flacon avec précaution et sans le comprimer.

• WC :

Écoulement difficile : ½ flacon. Bouchage : 1 flacon. Entretien : ¼ flacon par mois.

Verser lentement le déboucheur, si possible en fin de journée (fermer les WC à clef), attendre ½ heure avant de tirer la chasse d'eau à plusieurs reprises. Dans le cas où les WC sont raccordés à une fosse septique, il est conseillé de réensemencer celle-ci 2 jours après le débouchage.

• Urinoirs :

Écoulement difficile : 1/8^{ième} du flacon. Bouchage : ½ flacon. Entretien : 1/10^{ième} du flacon par mois.

Procéder comme pour les WC.

• Eviers, lavabos, baignoires, douches, bidets :

Écoulement difficile : 1/8^{ième} du flacon. Bouchage : ½ flacon. Entretien : 1/10^{ième} du flacon par mois.

Laisser agir pendant 2 à 10 minutes. Rincer après traitement lentement à l'eau froide puis abondamment lorsque l'écoulement devient normal.

• Puisards, égouts :

Verser ½ flacon dans l'écoulement bouché et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire.

Un rinçage abondant terminera l'opération lorsque l'écoulement sera normal.

Rincer à l'eau froide le matériel utilisé pour la manipulation du produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS LE PRODUIT, MAIS TOUJOURS LE PRODUIT DANS L'EAU.

- Ne pas attendre que la canalisation soit complètement obstruée pour effectuer le débouchage.

- Ne pas utiliser ce produit sur des métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en PVC blanc, évier ou bonde en acrylique sanitaire (PMMA).

- Ne jamais verser d'eau dans **Novo Fulgurex** avant que celui-ci ait totalement débouché la canalisation. Il pourrait y avoir des projections dangereuses de la solution.

- Ne jamais mélanger **Novo Fulgurex** à d'autres produits (eau de javel, soude, détergents, etc.), même avec un autre déboucheur.

Fiche technique

NOVO FULGUREX

Code : DEBOU

- Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage d'origine. Ne pas réutiliser le récipient vide. Utiliser une solution neutralisante pour éliminer l'acidité résiduelle après le débouchage et les premiers rinçages à l'eau froide.

Respecter les précautions du paragraphe « étiquetage réglementaire ».

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

• C - CORROSIF

- Contient de l'acide sulfurique à 96%
- R35 : Provoque de graves brûlures.
- S25 : Éviter le contact avec les yeux.
- S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
- S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon doux.
- S30 : Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.
- S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
- S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S64 : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

TRANSPORT ADR

- Non Soumis
- Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

CODE DOUANIER

2807.00.00

Date de création : 23.10.2013

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr